

TAMISEUSE CIRCULAIRE RSMB

RSMB SIFTER

NEW!

Points forts

- Simplification de la chaîne cinématique (moto-vibrateur)
- Économique
- Hauteur de chargement plus basse pour une meilleure ergonomie
- Interchangeabilité des éléments du coffre vibrant avec la gamme RS
- Respect de l'environnement : réduction des nuisances sonores
- Conforme aux normes européennes
- Fabrication française

Tamissage de

- Poudres et produits alimentaires
- Poudres métalliques, minérales, émaux, abrasifs
- Plastiques et caoutchoucs
- Produits chimiques et pharmaceutiques
- Produits liquides

Economy & Simplicity !



Key points

- Simplicity of the drivetrain (electric vibrator)
- Economic
- Lower loading height for better usability
- Interchangeability of the components with the RS range
- Eco-friendly : noise reduction
- In compliance with the European standards
- Machine «Made in France»

Sifting of

- Powders and foodstuff
- Metallic, mineral and abrasive powders
- Plastics and rubbers
- Chemical and pharmaceutical products
- Liquids

TAMISEUSE CIRCULAIRE RSMB

RSMB SIFTER

Principe de fonctionnement

La TAMISEUSE RSMB est un appareil dans lequel le passage du produit à travers la maille du tamis et le déplacement des refus sont obtenus par une vibration complexe autour d'un axe vertical.



FIG A



FIG B



FIG C



FIG D

Gamme RSMB

Vaste gamme de machines de Ø 600 mm à Ø 1200 mm équipées de 1 à 3 étages, offrant de nombreuses possibilités de tamisage.



Pour les produits difficiles, la gamme RS est toujours disponible.

Options



Système BIL-VIB

BIL-VIB device

Cadre équipé Ultrasons

Sieve equipped with ultrasonic system

Décolmateur pneumatique

Pneumatic declogging system

Décolmateur à brosses

Brush declogging system

Répartiteur à brosses


Brush spreader

Operating mode

The RSMB sifter is a device in which the product goes through the screen mesh and the oversizes are separated thanks to a complex vibration along the vertical axis.



PIC A



PIC B



PIC C



PIC D

Range of machines RSMB

Wide range of machines from Ø 600 mm to Ø 1200 mm equipped of 1 to 3 decks which gives many possibilities of sieving.

For difficult to sieve products, the RS range is always available.



BP 70015 - 38044 GRENOBLE CEDEX 9 - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 09 30 63

Fax: +33 (0)4 76 22 30 54

E-mail: commercial@chauvin.fr

Website: www.chauvin.fr

